




**Антенна RFE 6300/90/16MIMO**

Секторная антенна RFE 6300/90/16 MIMO предназначена для построения сетей передачи данных по технологии MIMO2x2. Используется в составе базового оборудования.

**Технические характеристики**

Диапазон частот	6,2-6,5 ГГц
Усиление	17.5 дБ
КСВН	не более 1,5
Уровень заднего излучения	-20 дБ
Поляризация	линейная вертикальная + горизонтальная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	5/90 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	2*N-тип, Female
Габаритные размеры антенны (без КПУ)	410x410x30 мм
Габаритные размеры в упаковке (без КПУ)	420x420x65 мм
Вес (антенны/в упаковке)	2,1/2129 кг
Габаритные размеры КПУ (в упаковке)	160x120x120 мм
Вес КПУ(в упаковке)	0,7 кг.
Диаметр мачты крепления	30-67 мм
Диапазон температур	-40 +60

**Диаграммы направленности антенны RFE 6300/90/16MIMO.**



**Установка антенны**

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 67 мм. Крепеж допускает юстировку антенны по углу места в диапазонах от -10 до +10 град.

**Комплект поставки**

1. Антенна	1 шт.
2. КПУ 002У	1 к-т.
3. Паспорт	1 шт

**Гарантии изготовителя**

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

**Свидетельство о приемке**

Антенна соответствует ETSI EN 301 525 V1.1.1 CS (2000-06).  
Произведено в Российской Федерации.