



«РФЕ ИНЖИНИРИНГ»

Антенна панельная
RFE 5600/25MIMO/C

ПАСПОРТ



Антенна RFE 5600/25MIMO/C

Панельная антенна RFE 5600/25MIMO/C предназначена для построения сетей передачи данных. Используется в составе абонентского оборудования.

Технические характеристики

Диапазон частот	5,6-6,0 ГГц
Усиление	25 дБ
КСВН	не более 1,5
Уровень заднего излучения	-35 дБ
Уровень кросс поляризации	-20 дБ
Изоляция между портами	-30дБ
Поляризация	линейная

Максимальная подводимая мощность
Диаграмма направленности (верт/гориз)
Входное сопротивление
Разъем
Габаритные размеры антенны (без КПУ)
Габаритные размеры в упаковке
Вес (антенны/в упаковке с КПУ)
Диаметр мачты крепления
Диапазон температур

вертикальная+горизонтальная
50 Вт
7/7 град
50 Ом
2*SMA, Female
410x410x30 мм
450x450x115 мм
2,8/ 2,9 кг
30-67 мм
-50 +60

Установка антенны

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 67 мм. Крепеж допускает юстировку антенны по углу места в диапазонах от -10 до +10 град.

Комплект поставки

1. Антенна	1 шт.
2. КПУ 002У	1 к-т.
3. Крепеж под Cambium ePMP	1 шт
4. Пигтейл SMA-RPSMA	2 шт
5. Герлен-лента	1 к-т
6. Паспорт	1 шт

Гарантии изготовителя

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

Свидетельство о приемке

Антенна соответствует ТУ 26.30.40-004-40023844-2017
Произведено в Российской Федерации.

Штамп ОТК